

Modelo / Características	Elementos / Medida	EDT_300	EDT_400	EDT_430	EDT_800	EDT_1600	EDT_2000	EDT_2200A	EDT_3000	EDT_3500F	EDT_4500	EDT_8000	EDT_10000
Presión hidráulica	kg/cm ²	90 ~ 120	110 ~ 140	120 ~ 150	150 ~ 170	150 ~ 170	160 ~ 180	160 ~ 180	160 ~ 180	170 ~ 200	180 ~ 210	200 ~ 250	200 ~ 240
Presión hidráulica	psi	1280 ~ 1704	1562 ~ 1988	1704 ~ 2130	2130 ~ 2414	2130 ~ 2414	2272 ~ 2556	2272 ~ 2556	2272 ~ 2556	2414 ~ 2840	2556 ~ 2982	2840 ~ 3550	2844 ~ 3413
Presión hidráulica	bar	88 ~ 117	108 ~ 137	118 ~ 147	147 ~ 166	147 ~ 166	157 ~ 177	157 ~ 177	157 ~ 177	167 ~ 196	176 ~ 206	196 ~ 245	196 ~ 235
Flujo de aceite hidráulico	l/min	25 ~ 50	40 ~ 70	50 ~ 90	80 ~ 110	90 ~ 120	130 ~ 150	120 ~ 180	150 ~ 190	200 ~ 250	200 ~ 260	220 ~ 270	290 ~ 350
Frecuencia de impacto	bpm	600 ~ 1100	500 ~ 900	400 ~ 800	350 ~ 700	350 ~ 650	400 ~ 600	350 ~ 500	350 ~ 700	250 ~ 380	200 ~ 350	150 ~ 200	180 ~ 200
Diámetro del puntero	mm	53	68	75	100	125	135	140	150	165	175	195	210
Clase aplicable	tonelada	2,5 ~ 4,5	4 ~ 7	6 ~ 9	10 ~ 15	15 ~ 18	18 ~ 26	18 ~ 26	27 ~ 35	30 ~ 40	35 ~ 40	50 ~ 65	60 ~ 80
Válvula	mm	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Externo	Interno	Externo	Interno	Interno	Externo	Externo
Energía de impacto	Yo	678	800	1356	3186	4070	4270	5372	6128	11500	15565	23333	32985
Longitud	mm	1412	1681	1710	2350	2750	2750	2860	3020	2889	3729	4030	4290
Ancho	mm	255	350	350	440	565	565	565	665	665	755	755	864
Altura	mm	260	474	475	562	666	560	560	760	840	908	908	1030
Peso total	kilogramo	158	343	450	1007	1371	1893	2046	2457	2975	3902	5374	7045